

Unité de location 4kW SA 1694



- 4 kW
- Débit maximum
12 l/min
- Pression maximale
180 bar

Technology of Switzerland

Informations techniques

Débit maximum	12 l/min
Pression maximale	180 bar
Filtre de retour	10 micron
Pompe à main	20ccm / course va-et-vient
Boîtier à soupapes	6 fois avec 5 électrovannes 5 voies et une soupape pour la circulation sans pression
Réservoir d'huile	40 litres
Dimension en mm (L x l x H)	700 x 500 x 1000
Poids	200 kg (sans huile)

Connexions électriques

1 x CEE-connecteur 16 A (400VAC / 50Hz), avec câble l = 3.5m

Raccordements hydrauliques

Raccords pneumatiques A-face	5x R3/8"
Raccords pneumatiques B-face	5x R3/8"

Spécial

- 6 boîtiers à soupapes avec 4 vannes 4/3 voies et 1 vanne 4/2 voies plus une soupape pour l'application de la pression
- Soupape de décharge de pression sur le boîtier à soupapes
- Les vannes peuvent être activées et désactivées par enclenchement à travers le commutateur rotatif
- Mouvement ralenti possible avec la pompe manuelle intégrée
- Disjoncteur de puissance LS pour la commande des électrovannes
- Activation et désactivation de la pompe avec le commutateur rotatif (interrupteur principal)
- Manomètre pour le contrôle de la pression

Accessoires / pièces d'usure

Cartouches filtrantes de rechange	1 pièce (Art.-No. 63.0200.0310)
Manchon de remplissage	1 pièce (Art.-No. 62.1073.6140)

202509/V04/F